

## Echafaudage roulant en aluminium usage intensif

### Caractéristiques techniques

Hauteur travail / plancher maxi :	14.30 / 12.30 m
Largeur échelle :	0.85 m
Longueur :	2 m - 2.40 m - 3 m
Roues à blocage avec pied réglable :	Ø 200 mm
Réglage pied sur :	300 mm
Surface utile plancher pour IPS longueur 2 m :	1.95 x 0.60 m
Surface utile plancher pour IPS longueur 2,40 m :	2.30 x 0.60 m
Surface utile plancher pour IPS longueur 3 m :	2.95 x 0.60 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>



Montage sécurité :  
**SECURISSET et DVD**  
de formation  
de montage sécurisé  
**fournis** à partir de  
3 m plancher



Châssis de  
rangement  
échafaudage



Embase  
coulissante

Embase  
pivotante

## LES + D'ULTRALU

### Produit 100% réparable sur chantier

### Montage facile par une personne seule

Le quart de tour  
pour verrouillage  
rapide des  
croisillons par une  
personne seule  
depuis le bas.

Contreventement  
pour montage aisé en  
escalier ou en  
dénivelé, sans  
accessoires  
supplémentaires.

Emboîtement  
breveté à  
rattrapage de jeux  
(la « **clé rouge** »).

Barreaux  
fortement  
antidérapants  
renforcés  
par l'intérieur et  
démontables.



			IPS													
			2 m													
			0,85 m													
Longueur		Kg	EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 200	RDI 200	CR 200	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3	
Largeur			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croissillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET	
IPS 0220 T*	4,30 m	2,30 m	110	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2	
IPS 0320 T	5,30 m	3,30 m	123	2	1	2	4	2	1	2	1	4	2	2	1	
IPS 0420 T	6,30 m	4,30 m	167	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1	
IPS 0520 T	7,30 m	5,30 m	187	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1	
IPS 0620 T	8,30 m	6,30 m	199	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1	
IPS 0720 T	9,30 m	7,30 m	243	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1	
IPS 0820 T	10,30 m	8,30 m	268	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1	
IPS 0920 T	11,30 m	9,30 m	279	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1	
IPS 1020 T	12,30 m	10,30 m	323	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1	
IPS 1120 T	13,30 m	11,30 m	334	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1	
IPS 1220 T	14,30 m	12,30 m	346	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	4,90	9,30	11,90	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

			IPS													
			2,40 m													
			0,85 m													
Longueur		Kg	EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 240	RDI 240	CR 240	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3	
Largeur			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croissillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET	
IPS 0224 T*	4,30 m	2,30 m	117	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2	
IPS 0324 T	5,30 m	3,30 m	131	2	1	2	4	2	1	2	1	4	2	2	1	
IPS 0424 T	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1	
IPS 0524 T	7,30 m	5,30 m	201	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1	
IPS 0624 T	8,30 m	6,30 m	213	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1	
IPS 0724 T	9,30 m	7,30 m	263	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1	
IPS 0824 T	10,30 m	8,30 m	288	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1	
IPS 0924 T	11,30 m	9,30 m	299	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1	
IPS 1024 T	12,30 m	10,30 m	349	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1	
IPS 1124 T	13,30 m	11,30 m	361	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1	
IPS 1224 T	14,30 m	12,30 m	373	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	4,90	9,30	11,90	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

			IPS													
			3 m													
			0,85 m													
Longueur		Kg	EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 300	RDI 300	CR 300	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3	
Largeur			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croissillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET	
IPS 0230 T*	4,30 m	2,30 m	128	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2	
IPS 0330 T	5,30 m	3,30 m	143	2	1	2	4	2	1	2	1	4	2	2	1	
IPS 0430 T	6,30 m	4,30 m	201	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1	
IPS 0530 T	7,30 m	5,30 m	222	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1	
IPS 0630 T	8,30 m	6,30 m	234	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1	
IPS 0730 T	9,30 m	7,30 m	292	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1	
IPS 0830 T	10,30 m	8,30 m	318	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1	
IPS 0930 T	11,30 m	9,30 m	330	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1	
IPS 1030 T	12,30 m	10,30 m	388	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1	
IPS 1130 T	13,30 m	11,30 m	401	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1	
IPS 1230 T	14,30 m	12,30 m	413	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	4,90	9,30	11,90	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

			Longueur		IPP												
			2 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EI 125 P	RP 200 R	CV 200	RDI 200	CR 200	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3
			Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET
IPP 0320 T	5,30 m	3,30 m	124		2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0420 T	6,30 m	4,30 m	182		2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0520 T	7,30 m	5,30 m	202		2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0620 T	8,30 m	6,30 m	214		2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0720 T	9,30 m	7,30 m	257		2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0820 T	10,30 m	8,30 m	282		2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0920 T	11,30 m	9,30 m	294		2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1020 T	12,30 m	10,30 m	338		2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1120 T	13,30 m	11,30 m	349		2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1220 T	14,30 m	12,30 m	361		2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)					4,90	9,30	14,60	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

			Longueur		IPP												
			2,40 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EI 125 P	RP 200 R	CV 240	RDI 240	CR 240	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3
			Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET
IPP 0324 T	5,30 m	3,30 m	131		2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0424 T	6,30 m	4,30 m	195		2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0524 T	7,30 m	5,30 m	216		2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0624 T	8,30 m	6,30 m	227		2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0724 T	9,30 m	7,30 m	277		2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0824 T	10,30 m	8,30 m	303		2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0924 T	11,30 m	9,30 m	314		2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1024 T	12,30 m	10,30 m	364		2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1124 T	13,30 m	11,30 m	376		2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1224 T	14,30 m	12,30 m	387		2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)					4,90	9,30	14,60	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

			Longueur		IPP												
			3 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EI 125 P	RP 200 R	CV 300	RDI 300	CR 300	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3
			Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET
IPP 0330 T	5,30 m	3,30 m	143		2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0430 T	6,30 m	4,30 m	216		2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0530 T	7,30 m	5,30 m	237		2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0630 T	8,30 m	6,30 m	249		2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0730 T	9,30 m	7,30 m	307		2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0830 T	10,30 m	8,30 m	333		2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0930 T	11,30 m	9,30 m	345		2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1030 T	12,30 m	10,30 m	403		2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1130 T	13,30 m	11,30 m	415		2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1230 T	14,30 m	12,30 m	427		2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)					4,90	9,30	14,60	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

			Longueur		IPC												
			2 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 200	RDI 200	CR 200	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET		
			Kg														
IPC 0220 T*	4,30 m	2,30 m	127	2	1	2	4	2	1		1	4				2	
IPC 0320 T	5,30 m	3,30 m	140	2	2	2	4	2	1	2	1	4				2	
IPC 0420 T	6,30 m	4,30 m	184	2	3	2	4	2	1	3	2	4				4	1
IPC 0520 T	7,30 m	5,30 m	204	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4			4	1
IPC 0620 T	8,30 m	6,30 m	216	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4			4	1
IPC 0720 T	9,30 m	7,30 m	260	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4			6	1
IPC 0820 T	10,30 m	8,30 m	285	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4		6	1
IPC 0920 T	11,30 m	9,30 m	296	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4		6	1
IPC 1020 T	12,30 m	10,30 m	340	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4		8	1
IPC 1120 T	13,30 m	11,30 m	351	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4		8	1
IPC 1220 T	14,30 m	12,30 m	363	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4		8	1
			Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

			Longueur		IPC												
			2,40 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 240	RDI 240	CR 240	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET		
			Kg														
IPC 0224 T*	4,30 m	2,30 m	134	2	1	2	4	2	1		1	4				2	
IPC 0324 T	5,30 m	3,30 m	148	2	2	2	4	2	1	2	1	4				2	
IPC 0424 T	6,30 m	4,30 m	198	2	3	2	4	2	1	3	2	4				4	1
IPC 0524 T	7,30 m	5,30 m	218	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4			4	1
IPC 0624 T	8,30 m	6,30 m	230	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4			4	1
IPC 0724 T	9,30 m	7,30 m	280	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4			6	1
IPC 0824 T	10,30 m	8,30 m	305	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4		6	1
IPC 0924 T	11,30 m	9,30 m	317	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4		6	1
IPC 1024 T	12,30 m	10,30 m	366	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4		8	1
IPC 1124 T	13,30 m	11,30 m	378	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4		8	1
IPC 1224 T	14,30 m	12,30 m	390	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4		8	1
			Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

			Longueur		IPC												
			3 m														
			0,85 m		EI 100	EI 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 300	RDI 300	CR 300	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET		
			Kg														
IPC 0230 T*	4,30 m	3,20 m	131	2	1	2	4	2	1		1					2	
IPC 0330 T*	5,30 m	3,30 m	146	2	2	2	4	2	1	2	1					2	
IPC 0430 T	6,30 m	4,30 m	218	2	3	2	4	2	1	3	2	4				4	1
IPC 0530 T	7,30 m	5,30 m	239	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4			4	1
IPC 0630 T	8,30 m	6,30 m	251	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4			4	1
IPC 0730 T	9,30 m	7,30 m	310	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4			6	1
IPC 0830 T	10,30 m	8,30 m	335	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4		6	1
IPC 0930 T	11,30 m	9,30 m	347	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4		6	1
IPC 1030 T	12,30 m	10,30 m	406	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4		8	1
IPC 1130 T	13,30 m	11,30 m	418	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4		8	1
IPC 1230 T	14,30 m	12,30 m	430	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4		8	1
			Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles