

LAVE VERRES

LAVE VERRES

LV



MODELES

CODE	MODELE	PRIX REF. €
7FDR0005	LV 35 (Panier 350x350 mm)	1.095
7FDR0115	LV 35 D* (Panier 350x350 mm)	1.355
7FDR0010	LV 40 (Panier 400x400 mm)	1.615
7FDR0080	LV 40 D* (Panier 400x400 mm)	1.850

* Avec adoucisseur.

ACCESSOIRES

CODE	MODELE	PRIX REF. €
	Godet couverts, panier verres, panier assiettes...	(Voir accessoires page 11)

DOTATIONS


	LV 35	LV 40 / LV 40 D
Panier verres	2 (7FDR9075)	2 (7FDR9080)
Godet couverts	1 (7FDR9130)	1 (7FDR9130)
Support-soucoupes	1 (7FDR9115)	1 (7FDR9115)
Tube entrée d'eau	1	1
Tube écoulement	1	1
Doseur rinçage	1	1

Le modèle LV 35 peut être pourvu de paniers 350 x 350 mm et les modèles LV 40 de paniers 400 x 400.

Les filtres du bac sont en acier inoxydable afin de garantir une durabilité accrue.

Bras plus hygiénique et plus facile à nettoyer grâce à la forme concave des asperseurs.

Le modèle LV 40 permet de laver des pièces plus grandes.



LV 40



LV 35

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

		LV 35	LV 40/40D
Capacité de lavage*	paniers/h	30	30
Hauteur utile lavage	mm	195	290
Capacité cuve/surchauffeur	l	10/2,5	20/3,4
Température eau d'alimentation	°C	50	50
Température lavage	°C	55	55
Température rinçage	°C	85	85
Durée totale cycle/rinçage	s	120/17	120/17
Tension/Phase	V/n°	220/2	220/2
Résistance surchauffeur	W	2000	2400
Résistance cuve	W	-	1850
Puissance électrique	W	2080	2650
Pompe lavage	W	80	250
Entrée d'eau	pouce	3/4"	3/4"
Ecoulement	mm	28	28
Pression hydric min./máx.	bar	2/4	2/4
Consommation eau cycle	l	1,9	2
Largeur extérieure	mm	400	480
Profondeur extérieure	mm	470	530
Hauteur extérieure	mm	570	720
Poids net/brut	kg	29/32	45/48

* Eau d'alimentation 50°C.

- Porte à double paroi en acier inoxydable servant à réduire la dispersion thermique et acoustique. Elle est dotée d'un dispositif de sécurité.
- Les deux modèles sont dotés d'un doseur de produit de rinçage.
- Les cycles de lavage et de rinçage sont entièrement automatiques.