

Groupe Électrogène Prise de force Tracteur

G PDF 0080-R



Informations Techniques

Régulation de Tension	DVR Electronique
Variation de la tension	+/-1,5%
Fréquence	50Hz
Tension en triphasé	400V
Facteur de puissance	0,8 (Cos Phi)
Puissance Max	88kva
Puissance Nominale	80kva
Ampérage Nominal	115,9 Amp

Tension en Monophasé	230V
Facteur de puissance	1 en 230V (Cos Phi)
Puissance Max	35,2kva
Puissance Nominale	32kva
Ampérage Nominal	139,1 Amp

Poids en Kg	416
Longueur en mm	1180
Largeur en mm	800
Hauteur en mm	1016
Génératrice	Synchrone
Indice de protection	IP23
Vitesse de rotation tr/mn	1500
Démultiplication	1:3,57
Type d'huile	SAE80w90
Qté d'huile en L	2

Tracteur	
Vitesse de la PDF	420tr/mn
Puissance de la PDF	75kw/ 101cv
Puissance du Cardan	123kw / 167cv
Puissance du Cardan	2176Nm

Equipement Standard

- 1 socle 125A 400V
- 1 Socle 32A 230V Schuko
- 1 Socle 16A 230V Schuko
- Fusible 400V
- Thermique 230V
- Protection de courant résiduel
- Afficheur Tension, HZ, Amp, Kva
- Démultiplicateur livré en huile

Normes et Directives

- **2000/14/WE**
Directive sur les émissions sonore et amendements 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Directive Machine
- **2014/35/WE**
Directive Basse Tension
- **2014/30/WE**
Compatibilité Electro magnétique