

XPASS ZX-230®

LECTEUR DE BADGE MULTICARTE



▶ EXTÉRIEUR

▶ GESTION DES SITES ISOLÉS

▶ LECTURE DE CARTES MULTI - RFID

Le **XPass ZX-230®** est un lecteur RFID, double fréquence, esclave, qui s'installe dans l'architecture du contrôleur de porte **CoreStation ZX-CS4®**.
Aucun identifiant n'est stocké sur le lecteur ZX-230.

Il se connecte en liaison RS-485 ou en wiegand sur le CoreStation.



Doté de la certification **IP67** et de la norme **IK08** (anti-vandalisme), le lecteur **XPass ZX-230®** est adapté pour fonctionner et s'installer en extérieur avec des environnements difficiles.

Il est disponible en 2 versions : avec et sans clavier code et trois design sont disponibles. Ainsi, le lecteur **XPass ZX-230®** s'installera facilement dans différents environnements.

Le **XPass ZX-230®** est un lecteur multicarte à double fréquence.

Grâce à la technologie de carte RFID à double fréquence, le **XPass ZX-230®** prend en charge la RFID basse fréquence (125 kHz) et haute fréquence (13,56 MHz). Il prend en charge les normes de cartes RFID EM, Mifare, Mifare Plus, DesFire EV1/EV2.

CONTRÔLE D'ACCÈS BIOMACCESS 3 SYSTEMS

Le logiciel de gestion du contrôle d'accès **BiomAccess3 Systems** est une plateforme qui utilise la Biométrie comme premier moyen d'identification des personnes.

Multi-technologie, il permet de coupler sur un même réseau des lecteurs à empreinte digitale, reconnaissance faciale, réseau veineux de la main et la morphologie de la main et aussi du lecteur de badge RFID.

En option, **BiomAccess3 Systems** gère également :

- l'identification des véhicules **LongTag**,
- la solution de gestion ronde **SecuRonde**
- La gestion des Temps de Présence, ...



QUELQUES
RÉFÉRENCES
ZALIX

BRINK'S, Université Paris-Est Créteil, Aéroport de Genève, Police Municipale de Villepinte, Ministère de l'Intérieur, Mairie de Neuilly Plaisance, DGA, Carrefour, Casinos Groupe Barrière, Maisons d'Arrêt, Primagaz, Vente-Privée.com, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Centre d'appel ARMATIS, Port d'Abidjan...

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT




Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

XPASS ZX-230®

LECTEUR DE BADGE MULTICARTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU X-PASS ZX-230

			
Référence	ZX-SU230D2	ZX-SU230D2M	ZX-SU230D2MC
Dimensions LxHxP (mm)	48x144,7x27	80x130x25	80x130x25
Lecteur de badge	EM, MiFare, MiFare Plus, DesFire, EV1/EV2		
Clavier	-	-	Supporté
Communication RS-485	1 port en entrée ou sortie		
Communication Wiegand	1 port en sortie		
Communication TTL	1 sortie anti-arrachement, 3 ports LED, commande de buzzer		
Normes	IP67-IK08		
PoE	Supported (IEE 802.3af compliant)		
Son	plusieurs sons		
Température de fonctionnement	-35°C - 65°C		
Humidité de fonctionnement	0% - 95%, sans condensation		
Alimentation	12VDC		
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG, OSDP verified		

► MODE D'UTILISATION :

- 1 CARTE SEULE
- 2 CODE SEUL
- 3 CARTE + CODE

► OPTIONS :

- BOÎTIER DE RACCORDEMENT SECOURU
- SUPPORT DE FIXATION MURALE
- CONTRÔLEUR DÉPORTÉ

► LE ZX-230® EST LIVRÉ AVEC :

- 📖 MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS
- 🔧 KIT DE MONTAGE MURAL

EXEMPLE D'ARCHITECTURE

