

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES SANS POTEaux D'ANGLES




Chambre froide
compartmentée sur devis


- Porte pivotante avec ferrage à droite (ou gauche sur demande) passage utile de 600/700/800 ou 900 x 1880 mm suivants dimensions de la chambre
- Profils sanitaires intégrés sur tous les angles
- Sol standard en acier inox
- Montage simple et rapide grâce au crochet excentrique
- Résistances anti-condensation et de soupapes de décompression (pour chambres froides négatives)

OPTIONS :

MODÈLE	DESCRIPTIF
AC/CONTPORTCF	Contacteur de porte
AC/CHEVRONS CF	Chevrans pour chambres froides négatives au mètre linéaire
AC/RIDLANCE	Rideau à lanières pour porte 900/1900 mm
SOL RENFORCÉ	en contreplaqué et revêtement résine traitée anti-humidité (charge statique maxi 300 Kg/m ²)
RAMPE D'ACCÈS	



SYSTÈME ASSEMBLAGE SANS POTEaux D'ANGLES



Sol standard en acier inox antidérapant avec support intérieur intégré. Angles des sols intérieurs arrondis. (Chariots à roulettes non recommandés - charge statique maxi 200 Kg/M² - Sol renforcé sur devis).



Résistances anti-condensation insérées dans le profil du compartiment de la porte pour faciliter le remplacement en cas de nécessité et soupape de décompression incluse sur les chambres froides négatives.

Porte avec serrure et système de décondamnation intérieur.



Sol et panneau : montage simple et rapide grâce à l'utilisation du crochet excentrique. Profils sanitaires intégrés sur tous les angles. Feutre de protection (isolant non visible).



Charnière haute résistance.