

## Aimant permanent manuel

Aimant de levage pour pièces plates et rondes

Départ usine [Consultez nous](#)



### Points forts du produit

- Aimant de levage permanent manuel
- Conçu pour déplacer de lourdes charges et magnétiques en toute sécurité
- Equipé d'un anneau pour faciliter son utilisation
- Répond aux normes EN 12100 et EN 13155. Le coefficient de sécurité (SF) : 3
- Plusieurs CMU disponibles : 50 à 1000 kg

### Description

**Aimant de levage permanent pour pièces rondes et plates.** Très utile pour déplacer des charges magnétiques lourdes sans se blesser.

Son activation s'effectue à partir du levier permettant ainsi le verrouillage du système.

Fabriqué en **néodyme aimanté**, la puissance de l'aimant est **démultipliée par rapport à son poids**.

Equipé d'un anneau, l'aimant permanent peut être suspendu sur un palan ou avec des sangles pour former un système de poulie.

La Charge Maximale Utilisée (CMU) varie en fonction du poids, des dimensions et de la forme de la charge à déplacer.

Le **coefficient de sécurité de l'aimant est de 3 (SF)**.

S'utilise principalement dans le domaine de l'industrie.

Répond aux normes EN 12100 et EN 13155.

Plusieurs CMU disponibles : 50 à 1000 kg.

#### Important :

Ne jamais dépasser la CMU.

Ne jamais se placer sous la charge déplacée.

Toujours respecter les dimensions minimales et maximales des charges à déplacer.

### Certifications

Certifié **EN** Certifié **EN** **ISO 9001**  **ISO 45001**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CHARGES	CMU CHARGE PLANE (KG)	CMU CHARGE RONDE (KG)	EPAISSEUR MIN. TÔLE (MM)	DIM. MAX. TÔLE LXL (MM)	Ø PIÈCE RONDE (MM)	POIDS (KG)
10.8230.01	Plates / Cylindriques	125	50	25	1900 x 500	50 à 100	3
10.8230.02	Plates / Cylindriques	250	125	30	1750 x 1000	60 à 200	11

Voir en ligne Aimant permanent manuel

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	TYPE DE CHARGES	CMU CHARGE PLANE (KG)	CMU CHARGE RONDE (KG)	EPAISSEUR MIN. TÔLE (MM)	DIM. MAX. TÔLE LXL (MM)	Ø PIÈCE RONDE (MM)	POIDS (KG)
10.8230.03	Plates / Cylindriques	500	250	40	1800 x 1500	65 à 270	19
10.8230.04	Plates / Cylindriques	1000	500	60	2450 x 1500	100 à 300	38
10.8230.05	Plates / Cylindriques	1500	750	60	2450 x 1500	150 à 350	67
10.8230.06	Plates / Cylindriques	2000	1000	80	3250 x 1500	100 à 350	85

Voir en ligne Aimant permanent manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)