



## ***FABRICANT DE MACHINES À PROJETER***



- Vente
- Location
- Réparation  
et pièces détachées  
toutes marques

***B-2000 M***  
***évolution***

[www.probmat.com](http://www.probmat.com)



# B-2000 M

## évolution

### BOITIER DE COMMANDE

Compteur horaire  
Voyant de charge  
Voyant de pression d'huile  
Côté poste de travail, centralisation des leviers des variateurs de vitesse et des commandes de marche et d'arrêt de l'ensemble de la machine.

### CARROSSERIE REMORQUE

Chassis cache en profilé acier  
Construction mécano soudé  
Essieu routier suspendu de 1000 kg  
Timon réglable 2 points à l'oeil ou à boule  
Eclairage et signalisation routière aux normes européennes  
Largeur hors tout : 1,60m  
Longueur hors tout avec timon : 3,75m  
Hauteur de chargement : 0,95m  
Poids : 750 kg ( tous pleins fait selon réglementation )

### MALAXEUR

Basculement dans les 2 sens pour déversement avant et arrière  
Capacité utilise : 200 litres  
Grille brise sac renforcée  
Pales de malaxage auto-broyantes avec 2 sens de rotation  
Vitesse de rotation variable

### TREMIE BASSE :

Contenance utile : 190 litres  
Vis d'entraînement hélicoïdale recyclant le produit.

### GRANULOMETRIE

De 0 à 5 mm.  
Possibilité de faire du Mortier Traditionnel.

### TÉLÉCOMMANDE

Pneumatique avec arrêt et mise en route à partir de la lance de projection

### CAPOT

En polyester blanc insonorisation 50mm double couche.

## FICHE TECHNIQUE

### PERFORMANCES

Hauteur : 30 à 40 mètres selon le produit utilisé  
Horizontal : 80 à 100 mètres selon le produit utilisé  
Pression sur pompe : 0 à 30 bars selon réglage  
Débit : 0 à 50 litres/minute, par variateur marche arrière pour décompresser les bouchons et retour partiel du produit dans la trémie basse.

### MOTEUR

Marque Lombardini bi-cylindre à refroidissement par air avec double ventilation  
Type : 9DL 561/2L  
Démarrage : Electrique avec clé et bouton poussoir  
Puissance : 26 CV 2.200 tours/minute  
Puissance électrique : KW 19,3  
Prise d'air par le bas du capot en partie arrière  
Mise au ralenti mécanique du moteur

### COMPRESSEUR D'AIR

Mono cylindre KNORR à refroidissement par air avec aspiration à l'extérieur du capot en partie basse  
Débit : 400 litres/minute à 3,5 bars.

### TRANSMISSION

Hydraulique par pompe à engrenage à débit fixe avec variateur de débit du malaxeur et de la vis d'entraînement.  
Filtre sur le retour.

### OPTION :

- Possibilité de montage vis jaquette 2L7
- Nettoyeur Haute Pression 120 Bars hydraulique.
- Equipement :
  - 1 Tuyau D.35 LTH 13,30m 50/35 équipé,
  - 1 Tuyau D.35 LTH 13,30m 35/35 équipé,
  - 1 Tuyau D.25 LTH 5,00m 25/25 équipé,
  - 1 Tuyau air équipé, 1 lance Décoration, 1 buse 8cm, 1 buse 10cm , 1 buse 12cm,
  - 2 Balles de nettoyage D.60



**PROB MAT**  
Fabricant

[www.probmat.com](http://www.probmat.com)



document et photos non contractuels - le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Rn113 Quartier des Combes  
13360 Lançon-Provence  
Tél. : 04 90 427 417  
Fax.: 04 90 42 98 61  
[pro-b-mat@wanadoo.fr](mailto:pro-b-mat@wanadoo.fr)

ProBmat sarl au capital de 30 490 €  
SIRET : 424 848 604 00023 - RCS SALON 1999 B539