

Remorque urbaine porte-panneau

TEXTO

De 750 à 1500kg

CARACTÉRISTIQUES

Châssis mécano soudé en acier galvanisé

- Double essieux (option frein de parking)
- Timon en V avec attache boule
- Roue 155 R 13, vitesse routière
- Eclairage aux normes CEE
- Roue jockey

Structure acier galvanisé 1600x3200mm

- Panneau à messages variable H200mm
- Triangle AK500 triflash à relevage électrique
- 2 gyrophares LEDs
- Commande filaire
- Commande radio des gyrophares, du triangle et de la bande défilante
- Boîtier de commande arrière
- Rampe défilante
- Décor film classe 2HIP
- 2 batteries et chargeur
- Coupe circuit et prise extérieure de charge (230V)



Equipement de base



PMV 10 cartes H200mm

Equipements (sur demande)

- Panneaux(16 max.) gamme petite ou normale classe 2 soit:
 - Type AK sur pieds 4u
 - Type BK sur pieds 6u
 - Type K8 sur pieds 2u
 - Type K2 sur pieds 2u
 - Type KC1 sur pieds 2u
- 18 cônes classe 2 sur supports
- Flèche lumineuse de rabattement
- Radar pédagogique DTS 600 Mini
- Triflash de chantier
- Feux de chantier simple ou à décompte
- Rampe à défilement 5 éléments (E-One ou SincroLED)
- K5c double face classe 2
- Pieds lourds 15 ou 25 kg
- Grue manuelle ou hydraulique

SPÉCIFICATIONS

Voltage: 12 VDC

Dimensions: 3,12m x 1,58m x 4,50m

Poids à vide: 330 kg

Alimentation: 2 batteries 12V 100Ah