

Modèle :
LUMINO 10

Caméra d'inspection Jonc poussé portable

- Tuyaux de DN70 à DN150, 60 m de câble
- Excellent éclairage grâce à 30 LEDs



C40BT

Accessoires

1 x télécommande pour l'enregistreur, 1 x chargeur adaptateur secteur, 1 x câble de connexion, 1 x centreur, 1 x batterie Li-Ion intégrée, 1 x manuel

Codes de commande

Codes

CST10S-C40BT-60MC
(standard)

Spécifications

Touret de 60 m de câble, comptage métrique intégré, sonde 512 Hz

Paramètres



Tête de caméra
C40BT

Modèle : C40BT

Plage : DN70 - DN150

Dimensions : Φ 40 x 42 mm

Passage de coudes : \geq 70 mm

Sonde 512 Hz : intégrée

Matériaux : corps en Inox., objectif en verre saphir

Distance focale : 10 à 20 cm, fixe

Résolution : 0,5 mégapixel

Eclairage : 30 LEDs

Étanchéité : IP68, 1 bar max.

Température de service : -20°C à 55°

Masse : 154 g



Touret de câble
CR33

Matériau de câble : fibre de verre

Diamètre & longueur : Φ 8 mm & 60 m

Comptage métrique : intégré

Alimentation : par la régie

Indice de protection : étanche aux éclaboussures

Température de service : -28°C à 50°C

Masse & dimensions : 14,9 kg, 52 x 28 x 61 cm

Ecran : 10" TFT, résolution 800 x 600 px

Autonomie : \geq 4 h

Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion

Enregistrement photo / vidéo (JPEG / AVI) / audio

Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x entrée vidéo, 1 x sortie vidéo

Mallette : standard ABS, étanche aux éclaboussures

Masse & dimensions : 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm



Régie
CST10S