

Scies à ruban à déligner et à onglet avec archet de scie pivotant 90° - 45°, chariot coulissant et rallonge de table.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un bâti de machine anti-torsion
- Réglage électrique de l'inclinaison 90° à 45°
- Volants d'inertie en fonte massive et racleurs de copeaux
- Chariot coulissant à déligner en aluminium à bonne mobilité et butée de tronçonnage télescopique avec butées rabattables
- Butée parallèle en aluminium avec guidage par tige ronde, déplacement aisé
- Guidage spécial du ruban de scie en haut et en bas
- Indicateur de tension du ruban
- Réglage précis de la hauteur de coupe par crémaillère avec graduation millimétrique
- Portes protégées par fin de course
- Moteur autofreinant
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Commutateur d'arrêt d'urgence



Fig. : FBS 740 G

Modèle	FBS 640 G F15	FBS 740 G F15
Code article	515 3115	515 3215
Prix € hors TVA		
Modèle	FBS 640 G F32	FBS 740 G F32
Code article	515 3132	515 3232
Prix € hors TVA		
Modèle	FBS 640 G F43	FBS 740 G F43
Code article	515 3143	515 3243
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Puissance moteur	4.0 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V
Longueur du chariot coulissant (F15/F32/F43)	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm
Largeur du chariot coulissant 330 mm	sur F15 / F32	sur 15 / F32
Largeur du chariot coulissant 380 mm	sur F43	sur F43
Vitesses de coupe	1600 m/min.	1600 m/min.
Ø volant d'inertie	640 mm	740 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	500/300 mm	500/300 mm
Longueur du ruban de scie	4830 - 4900 mm	5310 - 5420 mm
Largeur du ruban	15 à 45 mm	60 à 80 mm
Poids net (brut) F15	1010 kg (1130 kg)	1310 kg (1430 kg)
F32	1062 kg (1192 kg)	1362 kg (1492 kg)
F43	1195 kg (1315 kg)	1495 kg (1615 kg)



OPTistart®
Vous rend opérationnel

- Installation
- Mise en service
- Prise en main

Fortement recommandé

Nous consulter

Versions spéciales sur demande

- Coupe droite 90°
- Angle de coupe jusqu'à 45°

Ponceuses

Raboteuses

Couples

Scies

Tours

Mortaiseuses

Aspiration

Équipement d'atelier

Fendeurs à bûches

Volant

- Massif sans revêtement, ruban bombé 1/3 à l'avant

Racleur de nettoyage

- En bronze

Options d'équipement FBS 640 G*	Code Art.	
Lubrification centrale	516 1170	①
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1171	①
Puissance du moteur 7.0 kW, commutateur étoile-triangle automatique 5.5 kW inclus	516 1172	①
Chariot coulissant motorisé 1500 m (F15)	516 1174	①
Chariot coulissant motorisé 3200 m (F32)	516 1175	①
Chariot coulissant motorisé 4300 m (F43)	516 1176	①
Hauteur de coupe 45° 500 mm	516 1177	①
Serrage excentrique	516 1180	①

Options d'équipement FBS 740 G*	Code Art.	
Lubrification centrale	516 1190	①
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1191	①
Puissance du moteur 9.19 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1192	①
Chariot coulissant motorisé 1500 m (F15)	516 1194	①
Chariot coulissant motorisé 3200 m (F32)	516 1195	①
Chariot coulissant motorisé 4300 m (F43)	516 1196	①
Hauteur de coupe 45° 500 mm	516 1197	①
Serrage excentrique	516 1200	①

*Équipements montés à la commande usine uniquement

Lames de scie : nous consulter