

NOUVEAU



Alimentation Rail Din

Série JS 3 modules 60 Watts



Alimentation à découpage modulaire **3 modules**, permettant d'alimenter automates, contrôle d'accès, ventouses, gâches électriques et tous appareils électroniques montage Rail Din TS 35.



- Développée et fabriquée en Europe
- Fiabilité éprouvée
- Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	JS6012M3	JS6024M3
Entrée		
Plage de tension d'entrée	90 - 264 Vac / 120 - 370 Vdc	
Plage de fréquence	45 - 65 Hz	
Courant d'appel	cold start <15 A	
Sortie		
Tension de sortie nominale	12 Vdc +/- 1%	24 Vdc +/- 2%
Intensité nominale / puissance	5 A / 60 Watt	2,5 A / 60 Watt
Rendement	90%	
Protection surcharge	110% In	
Protection contre court-circuit	Fusible électronique, réarmement automatique	
Temps de maintien	> 27 ms at 120 Vac, >120 ms at 230 Vac	
Général		
Degré de protection	IP 20	
Température de fonctionnement	-20 + 60°C pleine charge, derating 2,5%/°C > 40 °C	
Stockage	-40°C / + 85°C	
Norme de sécurité	EN 60950-1, class II	
Rigidité diélectrique	3k Vac I/P - O/P	
Raccordements	Borniers à vis	
Montage	Rail Din TS 35 mm	
Dimensions	L x I x H : 87 x 94 x 67.5 mm	
Poids	0,28 Kg	



Conforme aux directives CEM :
EN 55022 classe B
Immunité : EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

1381 rue de Bernau 94500 CHAMPIGNY sur MARNE
Tél. : **01.45.16.12.33** - Fax : 01.45.16.12.37
www.elka-electronique.com

