

FICHE TECHNIQUE

Machine à pulvériser JETPRO 160 | ref.30815



Jetpro 160 est une machine puissante pour l'application d'enduits film mince.

Elle utilise une pompe sans clapet, d'un entretien simple, avec une cuve carrée en inox pour un nettoyage plus aisé, une vanne de purge de Ø35 mm. Elle est équipée de roues gonflables grand diamètre, profil plat pour une meilleure stabilité.

APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi: enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

Peut également effectuer des applications types gouttelette avec un kit optionnel et un compresseur.

Pression de travail maxi	140 bar
Débit de produit maxi	10 L/min
Moteur électrique	4 kW
Alimentation	400 V / 50 et 60 Hz
Type de pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 4
Capacité cuve	160 L
Buse maxi (neuve)	0,055"
Dimensions (L x l x h)	160 x 80 x 89 cm
Poids	171 kg
Niveau sonore	91 Lwa

Livré avec

- 1 tuyau Ø25 x 40 m
- 1 flexible de maniabilité Ø16 x 5 m
- 1 télécommande sans fil
- 1 bidon d'un litre de liquide de stockage
- 1 mallette comprenant :
 - 1 pistolet
 - 1 buse TT3 443
 - 1 support de buse
 - 2 balles de nettoyage
 - 1 clé 6 pans Ø8
 - 1 brosse de nettoyage