

Alimentation secourue Série MB



Alimentation secourue par batterie, permettant d'alimenter les contrôles d'accès, ventouses, gâches électriques, caméras vidéos et d'une manière générale tout équipement nécessitant une autonomie en cas de coupure secteur.



- Très faible encombrement
- État batterie en façade
- Contact relais NO/NC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MB6012B	MB6012BC-09	MB6012BC-04	MB6012B-A	MB6024B	MB6024B-A
	SECOURUE 12V	SECOURUE 9 SORTIES VIDÉO	SECOURUE 4 SORTIES VIDÉO	SECOURUE ACCESS CONTROL	SECOURUE 24V	SECOURUE ACCESS CONTROL
Entrée						
Plage de tension nominale d'entrée	100 Vac - 240 Vac					
Plage de tension d'entrée	90-264 Vac / 120-375 Vdc					
Plage de fréquence	50 - 60 Hz / 0 Hz					
Courant absorbé (In=5A)	1.2 A (100 Vac) - 0.55 A (230 Vac)					
Limitation courant démarrage - typique	< 15 A					
Protection microcoupures	> 27 ms (120 Vac) - > 120 ms (230 Vac)					
Protection fusible d'entrée intégrée	3.15 A (temporisé)					
Fusible amont recommandé	B6 A / B10 A / B16 A					
Protection circuit	Varistance					
Sortie						
Tension nominale	12V - 14 Vdc ADJ				24 - 28 Vdc ADJ	
Courant de charge	0.8 A					
Courant nominal In/puissance	5 A / 60 Watts	5 A (9x0.55 A)	5 A (4x1.25 A)	5 A / 60 Watts	2.5 A / 60 Watts	
Rendement typique	>85 %					
Protection contre les surcharges	~ 110 % In					
Protection court-circuit	Permanent/redémarrage automatique					
Protection courant batterie	Fusible électronique, réarmement automatique					
Autres caractéristiques						
Degré de protection	IP 20					
Temp. ambiante de fonctionnement et stockage	-20 ~ +45°C					
Humidité à 25°C	< 90 % RH sans condensation					
Poids	1.25 kg	1.40 kg		1.35 kg	1.25 kg	1.35 kg
Dimensions (LxlxH)	195 x 225 x 83 mm					
Normes						
Norme de sécurité	EN 60950-1					
Temps d'isolation Voltage entrée/sortie	3 KV AC r.m.s					
Temps d'isolation Voltage entrée/terre	1.5 KV AC r.m.s					
CEM	EN55011 (EN55022) classe B (utilisation en milieu industriel et résidentiel)					
Immunité	EN61000 - EN61204 - EN55022					
Batterie recommandée	12 V - 7 Ah				12 V - 5 Ah x 2 série	



Conforme aux directives CEM :
EN 55022 classe B
Immunité : EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

1381 rue de Bernau 94500 CHAMPIGNY-sur-MARNE
Tél. : 01 45 16 12 33 - Fax : 01 45 16 12 37
www.elka-electronique.com

