



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[www.seguesl.com](http://www.seguesl.com)  
[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[segues@segues.fr](mailto:segues@segues.fr)

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)



# SFI-PES

EPANDEUR D'ENGRAIS MONTE  
AVEC PESAGE INTEGREE



[www.segues.fr](http://www.segues.fr)

## SEGUÉS, HAUTE PRÉCISION DANS LA DISTRIBUTION D'ENGRAIS

Après 40 ans à côté de l'agriculteur dans la fabrication d'épandeurs d'engrais, les SFI-PES sont des distributeurs d'engrais de haute précision, de grande capacité et de haute fiabilité. Equipés d'un système de pesage et de contrôle électronique, avec une capacité d'épandage jusqu'à 36 m, les SFI-PES sont des machines essentielles pour une fertilisation optimale et une meilleure récolte.

### POINTS FORTS :

- Système de pesage intégré au châssis de la machine qui nous permet d'ajuster en mode automatique l'ouverture des portes de dosage en fonction de la vitesse du tracteur et des caractéristiques des engrais minéraux utilisés.
- Trémie de 1.500lts pouvant être convertie en 3.200lts
- Distribution de haute précision jusqu'à 36m
- Ajustement simple de la quantité de distribution et de la largeur de travail.
- Maintenance simple et réduite
- Peinture anticorrosion

### ÉQUIPEMENT SÉRIE

- Actuateurs électriques pour la régulation de la dose
- Régulation manuelle du point de goutte de l'engrais
- Crible en acier inoxydable
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Disques inoxydables avec démontage rapide
- Réglage rapide pour les ajustements des ailles
- Kit ailles pour la distribution à 12-24m
- Agitateur à rotation lente
- Tube de décharge
- Ordinateur de gestion



Système de pesage intégré au châssis



Disques inoxydables



Crible en acier inoxydable



Ailles 12-24 m



Régulation pont de goutte de l'engrais

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Charge	Trémie	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Puissance
<b>SFI-PES 1500</b>	3.800 kg	1.500 l	2.350 mm	1.650 mm	1.230 mm	510 kg	90-100 cv
<b>SFI-PES 2150</b>	3.800 kg	2.150 l	2.350 mm	1.650 mm	1.460 mm	545 kg	140 cv
<b>SFI-PES 2400</b>	3.800 kg	2.400 l	2.800 mm	1.650 mm	1.550 mm	570 kg	140 cv
<b>SFI-PES 2800</b>	3.800 kg	2.800 l	2.350 mm	1.650 mm	1.660 mm	580 kg	160 cv
<b>SFI-PES 3200</b>	3.800 kg	3.200 l	2.800 mm	1.650 mm	1.700 mm	585 kg	180 cv




### EN OPTION



Escalier



Support avec roues



Déflecteur latérale



Kit des lumières



Disque et ailles 33-36m